



BD Rowa™ Smart

Automatizace za přijatelnou cenu

Chcete optimalizovat váš sklad a získat více času na důležité věci? Skvěle koncipovaný systém BD Rowa Smart vám poskytuje vše, co potřebujete k automatizaci skladu. Modely Smart jsou dostupné jako řešení připravená k použití za přijatelnou cenu, která zahrnuje také instalaci.

Výhoda pro vás i vaše zákazníky

Získejte až o 58% více prostoru
Obslužte o 1/3 více zákazníků každý den
Ušetřete 85% času, který byste jinak využili ke správě skladu

Jedenáct standardních řešení za fixní cenu

BD Rowa Smart je dostupný v jedenácti různých modelech o velikostech a ve verzích, o které mají zákazníci nejčastěji zájem.

Patentovaná technologie nabírací hlavy

HD-Multi-Picking technologie vám umožňuje nabrat až osm balení najednou, přičemž nezáleží na tom, zda jsou hranatá, oválná, nebo jinak zabalená.

S jedním výdejním místem

BD Rowa Smart obsahuje jedno výdejní místo. Přídavná výdejní místa a dopravníkové technologie jsou dostupné za atraktivní balíčkovou cenu.

Přímo dostupné pro vás

Tyto modely jsou vždy na skladě díky jejich standardním velikostem. Jednotky jsou sestaveny v průběhu čtyř dní (bez zahrnutí dopravy).

Přijatelná cena

Automatizace pro váš kompletní sortiment za přijatelnou cenu.

Parametry

Rozměry: dostupných jedenáct různých velikostí
Možné umístění: přízemí, suterén, patro
Nabírací hlavy: 1 hlava
Vstup a výstup: vstup přibližně 3 vteřiny (přímá dostupnost k prodeji), výstup přibližně 8 – 12 vteřin
Čárové kódy: CPN, CPN8, EAN a 2D čárové kódy
Bezpečnost: ochrana systému díky nepřerušovanému napájení (UPS), záložní počítač, vzdálené monitorování

Technické údaje

Rozměry	Dostupných 11 různých velikostí (viz tabulka)		
Hladina hluku	Průměrná hladina hluku $L_{p,m}$ je 48,8 dB (A)		
Možnost umístění	Přízemí, suterén, patro		
Standardní vybavení	Vstup vepředu, nalevo, 1 vstupní pás		
	Správa skladu		
Čas vstupu a výstupu	Vstup	Přibližně 3 vteřiny (přímá dostupnost k pultovému prodeji)	
	Výstup	Přibližně 8-12 vteřin (možnost až 9 balení najednou)	
Možnost skladování balení o velikostech	Hranatá balení	Minimální velikost balení (h × š × v)	35 × 15 × 15 mm
		Maximální velikost balení (h × š × v)	230 × 140 × 145 mm
		Hmotnost	5 – 1000 g
	Oblá balení	Minimální velikost balení	průměr 45 mm, výška 15 mm
		Maximální velikost balení	průměr 140 mm, výška 145 mm
		Hmotnost	5 – 800 g
Čárové kódy	Identifikace a čtení PZN, PZN8, EAN a 2D čárových kódů		
Elektrické parametry	6A, 230 V, 50/60 Hz		
Spotřeba energie	V provozu	540 W	
	V pohotovostním režimu	285 W	
Bezpečnost	Ochrana systému díky nepřerušovanému napájení (UPS), vzdálenému monitorování, záložnímu počítači / zálohovacím systému Rowa		
Možnosti	Dopravníková technologie	Rowa čistící modul	Až 4 dodatečná výstupní místa
Dopravníková technologie	Dopravní pás, výtah se servo technologií, spirálová skluzavka průměr 400 mm, možnost připojení pneumatické trubice		
Barvy	Bílá (RAL 9016)		
Doba dodání	Dostupné ihned (na skladě výrobce, v závislosti na aktuálním množství objednávek)		
Plánování projektu	Zákazník prověří požadavky na instalaci		
Instalace	přibližně 2 dny plus doprava (pro standardní instalaci)		
Uvedení do provozu	přibližně 2 dny plus základní školení (pro standardní instalaci)		

Velikosti

BD Rowa Smart 120				
	Délka			
Výška 2,52 m, šířka 1,28 m	3,5 m	4,5 m	5,5 m	-

BD Rowa Smart 160				
	Délka			
Výška 2,52 m, šířka 1,63 m	3,5 m	4,5 m	5,5 m	6,5 m
Výška 2,82 m, šířka 1,63 m	3,5 m	4,5 m	5,5 m	6,5 m

